

新一代机器人管线包

莱尼全新设计的LSH 3是全球市场上最具创新的管线包解决方案,它更可靠、更紧凑、更灵巧。

LSH 3以其超紧凑和精巧的设计最大程度地减少了机器人管线包最常见的问题——与运动轨迹干涉点的碰撞。这得益于采用极其耐用的材料和可靠的组件,为与机器人手臂紧贴的管线包创造出了最大空间。

莱尼机器人管线包产品系列包括:

- 复杂的管线包组件,包括水管、气管和电缆的任意组合,以适应所有品牌机器人和不同的工具端接口
- 完整的客户解决方案:从标准产品到复杂的定制产品
- 全球范围机器人管线包安装和技术支持
- 专利

莱尼电气线缆 工厂地址
(中国)有限公司 常州新北区太湖西路21号
电话: +86-519-8988-7691
传真: +86-519-8512-5660

上海办事处

上海市长宁区遵义路107号
安泰大楼605室
电话: +86-21-6237-5569
传真: +86-21-6237-5592
邮箱: factory-automation@leoni.com

06-2018 / cn

LSH 3

更牢固,更灵巧,更紧凑

全新一代



The Quality Connection

LEONI



扫描以获得更多关于莱尼管线包的信息。

优势

- 紧凑型设计: 更少的干扰轮廓、更低的碰撞风险
- 体积、总重量和长度明显减小
- 最大化管线包运动轨迹的灵活性
- 兼容所有LSH版本, 无需对现有轨迹重新示教
- 与波纹管包/黄色光滑管线包兼容
- 与早期型号相比, 管线包的更换速度明显更快
- 回缩元件无需维护
- 铝防护罩
- 对2轴或3轴接口板应用方案都适用
- 所有组件均进行了大量的现场测试

LSH 3可适用于新型机器人, 不受尺寸、制造商、型号或应用影响, 也可用于现有车间的改造升级。可以垂直、水平或置于顶部安装, 且每个系统可以最多容纳两个最大公称直径范围内的管线包。另外, 在系统的前端可以选择安装一个可旋转的枢轴承, 不仅帮助完成超级复杂的运动顺序, 还能减轻管线包压力。LSH 3的标准伸缩行程为350mm。根据客户要求可安装在3轴上。如果您有特殊需求, 我们很乐意为您提供个性化产品。

LSH 3 — 您的专属设计

如果您想让LSH 3壳体具有自己喜欢的颜色或图标, 请告诉我们。甚至是特殊长度伸缩行程的LSH 3, 我们也乐意为您提供。

更牢固, 更灵巧, 更紧凑

LSH 3

