

Factory Automation

Diese speziellen Schläuche mit individuell angepassten Innen- und Außenprofilen werden zum Beispiel für Nieten- und Schweißmuttertransportsysteme in der Automobil- und Luftfahrtindustrie genutzt. Selbstverständlich können sie auch für andere Zuführanwendungen verwendet werden.

Hohe Flexibilität und hohe Abriebfestigkeit

LEONI tube profile-line

Polyurethanschläuche für Zuführanwendungen

Farbe	transparent
Innenkontur	optional
Sonderausführung bei Rundschläuchen	gewebeverstärkt

Die technischen Eigenschaften

für **Betriebsdruck, min. Berstdruck und Vakuum** werden je Anforderung und Applikation kundenspezifisch angepasst.

Mechanische und chemische Eigenschaften

- Innen- und Außenschicht frei von lackbenetzungshemmenden Substanzen
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- Flammwidrig nach UL 94-V2 bis V0 – selbstverlöschend
- Beständig gegen Öle / Mineralöle / Sauerstoff / Ozon / schwache Säuren / verdünnte Laugen
- Abriebfest
- Standard-Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C

Innen- und Außenprofil auf Anfrage.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.